



Профессиональные светодиодные лампы премиального качества

Международная гарантия 3 года
Международные сертификаты CE и RoHS

ЗВОНИТЕ! ПОДБЕРЕМ ОПТИМАЛЬНУЮ МОДЕЛЬ, СДЕЛАЕМ СКИДКУ, ОБЕСПЕЧИМ ПОСТАВКУ.

тел. в г. Москва: (499) 394-24-99; 8-925-328-0855

тел. в г. Набережные Челны: (8552) 52-00-99; 78-10-00; 8-927-048-1000

сайты: www.G12.su, www.E40.su, www.ultrasvet.org; электронная почта: mail@ultrasvet.org

Цены февраль 2016 г.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ С ЦОКОЛЕМ G12 ДЛЯ ЗАМЕНЫ МГЛ 70Вт

В ТРЕКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКАХ, ВСТРАИВАЕМЫХ ПОТОЛОЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКАХ, НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ ФАСАДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ.

Светодиоды EPISTAR с сроком службы БОЛЕЕ 100 000 часов, встроенные драйверы DELTA ELECTRONICS (Тайвань). Международные сертификаты CE и RoHS. Гарантия 1,5 года.

№ п/п	Артикул	Изображение	Характеристики			Аналог	Цена, руб с НДС				Примечание
			Мощность Вт	Св. поток Лм	Базовая РРЦ		Опт (от 50 шт)	Опт (от 100 шт)	Опт (от 200 шт)		
Светодиодные лампы с цоколем G12, для трековых и карданных (встраиваемых потолочных) светильников с стандартным патроном G12.											
1	AUPO-G12-10W 3000K		IP40, 3000K, Габариты: Ø30x127 мм, диоды 2835 EPISTAR (Тайвань) >100 000 часов, сертификаты: CE, RoHS, гарантия 18 месяцев	10	1 100	МГЛ 70W	1 600,00	1 550,00	1 500,00	1 400,00	
2	AUPO-G12-10W 4500K		IP40, 4500K, Габариты: Ø30x127 мм, диоды 2835 EPISTAR (Тайвань) >100 000 часов, сертификаты: CE, RoHS, гарантия 18 месяцев	10	1 150	МГЛ 70W	1 600,00	1 550,00	1 500,00	1 400,00	
3	AUPO-G12-10W 6000K		IP40, 6000K, Габариты: Ø30x127 мм, диоды 2835 EPISTAR (Тайвань) >100 000 часов, сертификаты: CE, RoHS, гарантия 18 месяцев	10	1 200	МГЛ 70W	1 600,00	1 550,00	1 500,00	1 400,00	

МОЩНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ "КУКУРУЗА" ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИИ И УЛИЦЫ

Светодиоды EPISTAR с сроком службы БОЛЕЕ 100 000 часов, встроенные драйверы DELTA ELECTRONICS, встроенные вентиляторы SUNON. Международные сертификаты CE и RoHS. Гарантия 3 года.

№ п/п	Артикул	Изображение	Характеристики			Аналог	Цена, руб с НДС		Примечание
			Мощность Вт	Св. поток Лм	Базовая		Опт		
Светодиодные лампы "кукуруза" для промышленных светильников или уличных фонарей. Стандартный цоколь E40 (или E27). Степень защиты IP40									
4	AUPO-CL-30W 5000K IP40 E40 (E27)		IP40, Габариты: Ø90x215 мм, диоды EPISTAR (Тайвань) >100 000 часов, CE, RoHS	30	3 300	ЛН-150W, КЛЛ-60W	3-520	3 170	Цоколь E40 или E27
5	AUPO-CL-40W 5000K IP40 E40 (E27)		IP40, Габариты: 90Øx255 мм, диоды EPISTAR (Тайвань) >100 000 часов, CE, RoHS	40	4 400	ДРЛ-150, ДНаТ-100	3-830	3 450	Цоколь E40 или E27
6	AUPO-CL-60W 5000K IP40 E40 (E27)		IP40, Габариты: Ø90x275 мм, диоды EPISTAR (Тайвань) >100 000 часов, CE, RoHS	60	6 600	ДРЛ-250, ДНаТ-150	4-600	4 140	Цоколь E40 или E27
7	AUPO-CL-80W 5000K IP40 E40 (E27)		IP40, Габариты: Ø105x295 мм, диоды EPISTAR (Тайвань) >100 000 часов, CE, RoHS	80	8 800	ДРЛ-250, ДНаТ-150	6-900	6 210	Цоколь E40 или E27
8	AUPO-CL-100W 5000K IP40 E40 (E27)		IP40, Габариты: Ø105x315 мм, диоды EPISTAR (Тайвань) >100 000 часов, CE, RoHS	100	11 000	ДРЛ-250, ДНаТ-150	8-130	7 320	Цоколь E40 или E27
9	AUPO-CL-120W 5000K IP40 E40 (E27)		IP40, Габариты: Ø112x340 мм, диоды EPISTAR (Тайвань) >100 000 часов, CE, RoHS	120	13 200	ДРЛ-400, ДНаТ-250	9-050	8 145	Цоколь E40 или E27
Светодиодные лампы "кукуруза" для промышленных светильников или уличных фонарей. Стандартный цоколь E40 (или E27). Высокая степень защиты IP64.									
10	AUPO-CL-30W 5000K IP64 E40 (E27)		IP64, размер: Ø93x225 мм, диоды EPISTAR (Тайвань) >100 000 часов, CE, RoHS	30	3 300	ЛН-150W, КЛЛ-60W	3-520	3 170	Цоколь E40 или E27
11	AUPO-CL-40W 5000K IP64 E40 (E27)		IP64, размер: Ø93x255 мм, диоды EPISTAR (Тайвань) >100 000 часов, CE, RoHS	40	4 400	ДРЛ-150, ДНаТ-100	3-800	3 420	Цоколь E40 или E27
12	AUPO-CL-60W 5000K IP64 E40 (E27)		IP64, размер: Ø93x305 мм, диоды EPISTAR (Тайвань) >100 000 часов, CE, RoHS	60	6 600	ДРЛ-250, ДНаТ-150	4-790	4 310	Цоколь E40 или E27
13	AUPO-CL-80W 5000K IP64 E40 (E27)		IP64, Габариты: Ø125x270 мм, диоды EPISTAR (Тайвань) >100 000 часов, CE, RoHS	80	8 000	ДРЛ-250, ДНаТ-150	7-140	6 430	Цоколь E40 или E27
14	AUPO-CL-100W 5000K IP64 E40 (E27)		IP64, Габариты: Ø125x290 мм, диоды EPISTAR (Тайвань) >100 000 часов, CE, RoHS	100	11 000	ДРЛ-250, ДНаТ-150	7-820	7 040	Цоколь E40 или E27
15	AUPO-CL-120W 5000K IP64 E40 (E27)		IP64, Габариты: Ø125x310 мм, диоды EPISTAR (Тайвань) >100 000 часов, CE, RoHS	120	13 200	ДРЛ-400, ДНаТ-250	9-140	8 230	Цоколь E40 или E27
16	AUPO-CL-150W 5000K IP64 E40 (E27)		IP64, Габариты: Ø125x335 мм, диоды EPISTAR (Тайвань) >100 000 часов, CE, RoHS	150	16 500	ДРЛ-400, ДНаТ-250	11-190	10 070	Цоколь E40 или E27
Светодиодные лампы "кукуруза" для промышленных светильников или уличных фонарей. Стандартный цоколь E27 (или G24). Высокая степень защиты IP64.									
17	AUPO-CL-5W 5000K IP64		IP64, размер: Ø45x130 мм, диоды EPISTAR (Тайвань) >100 000 часов, CE, RoHS	5	600	КЛЛ-12W	850	760	Цоколь E27 или G24
18	AUPO-CL-7W 5000K IP64		IP64, размер: Ø45x130 мм, диоды EPISTAR (Тайвань) >100 000 часов, CE, RoHS	7	840	КЛЛ-15W	1-000	900	Цоколь E27 или G24
19	AUPO-CL-9W 5000K IP64		IP64, размер: Ø45x145 мм, диоды EPISTAR (Тайвань) >100 000 часов, CE, RoHS	9	1 080	КЛЛ-24W	1-360	1 220	Цоколь E27 или G24
20	AUPO-CL-12W 5000K IP64		IP64, размер: Ø45x165 мм, диоды EPISTAR (Тайвань) >100 000 часов, CE, RoHS	12	1 440	КЛЛ-30W	1-570	1 410	Цоколь E27 или G24
21	AUPO-CL-15W 5000K IP64		IP64, размер: Ø70x160 мм, диоды EPISTAR (Тайвань) >100 000 часов, CE, RoHS	15	1 800	КЛЛ-35W	1-840	1 660	Цоколь E27 или G24
22	AUPO-CL-20W 5000K IP64		IP64, размер: Ø70x180 мм, диоды EPISTAR (Тайвань) >100 000 часов, CE, RoHS	20	2 200	ЛН-120W, КЛЛ-40W	2-180	1 960	Цоколь E27 или G24